

INFORMACIÓN TÉCNICA

Descripción: Producto elaborado a base de resinas acrílicas y cargas activas como pigmentos reflejantes. Sella la superficie eliminando filtraciones y goteras en superficies horizontales, inclinadas y verticales.
Producto para acabado final que elimina las filtraciones y goteras, es resistente al paso peatonal liviano, además de ser de alto rendimiento.

Familia química:

Nivel de riesgo:
Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Reactividad: 0
Riesgos Especiales
4 - Extremo 3 - Alto
2 - Moderado 1 - Ligero
0 - Sin riesgo

Propiedades Físicas:

- Sólidos en volumen:
41% ± 1% (Blanco)
- Sólidos en peso:
60% ± 1% (Blanco)
- pH: 8,5 – 9,5
- Densidad: 1.212+/-0.02
- Solubilidad en agua:
100%
- Temperatura de fusión: - 3,00 °C

Datos técnicos:

Acabado: Mate
Color:
Terracota - Blanco
Tiempo de secado:
Tacto - 4 horas;
Para recubrir - 24 horas máximo
Rendimiento teórico:
1,5 m²/l aplicado a dos capas secas con brocha o rodillo, en superficies lisas sin desperdicios (promedio).
Duración: 4 años

Especificaciones de uso:

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido suelto, todo tipo de aceites, ceras, pintura vieja, suciedad y otras sustancias extrañas.

Se recomienda su aplicación en:

- Exterior
- Lozas de concreto
- Techumbres de lámina

Se puede aplicar con:

- * Brocha
- * Rodillo
- * Equipo airless

Precauciones de Seguridad: No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes. No aplicar el material si la temperatura ambiente es menor a 10°C. Limpiar el área con material absorbente (tierra de batan), aserrín, arena, etc. Equipo de protección personal específico: guantes, lentes d/seguridad, mascarilla para vapores orgánicos, ropa algodón.

Precauciones: No se ingiera. En caso de ingerir no se provoque el vomito y solicite atención medica de inmediato. No se deje al alcance de los niños. Cierre bien el envase después de cada uso.